

## SCHEDA TEHNICA

# Technogips Pro Sound Comfort Extra Tipo DF

Technogips Pro Sound Comfort Extra Tipo DF è costituita da un'anima in gesso ad alta densità rinforzata con speciali additivi e fibre, racchiusa tra carta per una protezione acustica e ignifuga superiore.

Technogips Pro Sound Comfort Extra DF lastre di cartongesso forniscono un efficace isolamento acustico per via aerea e protezione antincendio.



### Classificazione standard:

In conformità con EN 520:2004+A1:2009, Tipo **DF**  
 In conformità con EN 13501-1, Classe di reazione al fuoco: **A2-s1,d0 (B)**



### Vantaggi e proprietà:

- ✓ Fornire alti livelli di isolamento acustico su pareti e soffitti
- ✓ Maggiore resistenza alle alte temperature, Tipo DF
- ✓ Alta densità del nucleo di gesso per un migliore isolamento acustico e stabilità, tipo D
- ✓ Elemento di soluzioni di sistema per l'isolamento acustico delle pareti Technogips Pro
- ✓ Disponibile in diverse misure
- ✓ Ecologico grazie all'utilizzo di carta riciclata e produzione zero rifiuti
- ✓ Libertà di design illimitata

### Applicazione:

Technogips Pro Sound Comfort Extra Tipo DF è un componente vitale in ciascuno dei nostri sistemi ad alte prestazioni per l'implementazione di Pareti divisorie, Contropareti, Shaft pareti e Controsoffitti. Le soluzioni di sistema Technogips Pro sono ampiamente utilizzate in:

- ✓ Edifici residenziali
- ✓ Alberghi
- ✓ Ospedali
- ✓ Scuole

### Dati tecnici:

Dimensioni della lastra	
Spessore	12.5 mm
Larghezza	1200 mm
Lunghezza	2000 - 3000 mm
Bordo longitudinale	Smussato (AK)
Peso della lastra – 12.5 mm	≥ 11.5 kg/m <sup>2</sup>
Caratteristiche tecniche	
Resistenza a flessione – 12.5 mm	
✓ Direzione longitudinale	> 550 N
✓ Direzione trasversale	> 210 N
Classe di reazione al fuoco	A2-s1,d0
Conducibilità termica, λ	0.25 W/(m.K)
Fattore di resistenza al vapore acqueo, μ	10

### Bordi:

I bordi smussati (AK) consentono un facile riempimento dei giunti con un riempitivo adatto per giunti e nastro di carta per giunti, garantendo così la planarità dell'intera superficie.



- ✓ Profondità del bordo rastremato: 0.6÷2.5 mm
- ✓ Larghezza del bordo affusolato: 40÷80 mm

### Consigli utili:

- ✓ Non incollare i pannelli con collante a base di gesso FIX in ambienti umidi.
- ✓ Garantire che l'ambiente della stanza sia in condizioni di lavoro stabili.

### Conservazione:

- ✓ Conservare i pallet in ambienti chiusi e protetti dalla pioggia, dal sole e da altri agenti atmosferici.
- ✓ Non ammassare più di 4 pallet l'uno sull'altro
- ✓ La qualità del prodotto è garantita solo se il prodotto è immagazzinato e usato correttamente.

Spessore	Pannelli/Pallet
12.5 mm	40

### Consigli di sicurezza:

- ✓ Prodotto non classificato come pericoloso.
- ✓ L'uso di guanti, maschera e occhiali di protezione è fortemente consigliato quando si lavora con questo prodotto, per prevenire danni fisici e inalazione di particelle di polvere.

### Informazioni aggiuntive:

Technogips Pro offre una vasta gamma di prodotti da costruzione per varie applicazioni suddivisi nelle seguenti categorie di prodotti:

- ✓ Soluzioni di sistema per cartongesso;
- ✓ Sistemi per facciate leggere;
- ✓ Sistemi per la protezione ignifuga e isolamento acustico;
- ✓ Intonaci e finiture a base gesso;

Technogips Pro fornisce inoltre varie informazioni tecniche come dettagli CAD, dichiarazioni dettagliate sui metodi, clausole di specifica, manuali applicativi e supporto tecnico sia negli uffici degli appaltatori e dei consulenti che nei cantieri. Per ulteriori informazioni su questi prodotti e sistemi, consultare il nostro sito Web o contattare il rappresentante Technogips Pro locale.

Technogips Pro si riserva il diritto di modificare le specifiche e i Scheda Tehnica menzionati nelle schede tecniche a sua esclusiva discrezione senza preavviso. Luglio 2019